TECFLY VPE

papillon - disc

Acier Inox
Stainless steel

Entre brides
Wafer

VPE3449-02 | VPE4449-02

Poignée 3F | Handle

Vanne à papillon entre brides PN16

Wafer type butterfly valve PN16



CE

JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS
WHILE STOCKS LAST

Corps :
DN 40-150 : Fonte EN-GJL-250 (GG25)
DN>150 : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Papillon : Inox 316
Raccordement : Entre brides PN10/16
ASA150Lbs - JIS10K
Pression de service max : 16 bar

Body:
DN 40-150 : Cast iron EN-GJL-250 (GG25)
DN>150 : Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Disc: Stainless steel 316
Connection: Between flanges PN10/16
ASA150Lbs - JIS10K
Maximum working pressure: 16 bar

ATEX sur demande / on request

DN		L (mm)	Kg	Manchette / Seat
				NBR
mm	inch			Ref.
32/40	1"1/2	33	2,30	VPE3449-02NI0040
50	2"	43	2,86	VPE3449-02NI0050
65	2"1/2	46	3,40	VPE3449-02NI0065
80	3"	46	3,60	VPE3449-02NI0080
100	4"	52	4,50	VPE3449-02NI0100
125	5"	56	6,96	VPE3449-02NI0125
150	6"	56	8,50	VPE3449-02NI0150
200	8"	60	15,00	VPE4449-02NI0200
250	10"	68	21,80	VPE4449-02NI0250
300	12"	78	32,38	VPE4449-02NI0300

Température de service :
-10°C (-20°C pointe)
+80°C (+90°C pointe)

Working temperature:
-10°C (-20°C peak)
+80°C (+90°C peak)